




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
" ТД СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ "

ИНН/КПП:
Адрес: 117535, г. Москва,
Дорожная ул., д. 60, стр.1, оф. 7

Тел.: +7(495) 640-10-95,
+7(916) 775-39-99
E-mail: info@teplofom.ru, sales@teplofom.ru



Основные направления использования конструктивных строительных панелей

ТЕРЛОФОМ+:

- ❖ Утепление фасадов;
- ❖ выравнивание стен;
- ❖ утепление, звуко- и гидроизоляция стен, пола и кровли;
- ❖ монтаж межкомнатных перегородок
- ❖ создание криволинейных поверхностей
- ❖ отделка помещений с повышенным уровнем влажности.
- ❖ утепление балконов, подвалов, чердаков, деревянных домов.
- ❖ строительство хаммамов.

Фото	Наименование и описание	Размер крепежа	Цена, руб
		ШТ.	РУБ/ШТ.
Крепеж для панелей			
	САМОРЕЗ ПЛАСТИК. ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ. Крепление слоёв теплоизоляции (экструдированного пенополистирола), а также базальтовых плит и других утеплителей к легким бетонам. Отсутствие мостиков холода. Может служить анкером под саморез. Монтаж: в предварительно засверленное отверстие Ø10-12мм шуруповёртом с шестигранной насадкой. Материал: поликарбонат (не горюч). Цвет чёрный	70мм	14
		110мм	16
	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ , РОНДОЛЬ ПЛАСТИК. Служит для расширения шляпки дюбеля или самореза. Обеспечивает прочное крепление панели к поверхности.	D=60мм	5
	ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ 10мм Дюбель для панелей и любой теплоизоляции, с пластиковым гвоздем, применяется для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону.	90мм	4
		100мм	5
		120мм	6
	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ , ШАЙБА МЕТАЛ. Служит для расширения шляпки дюбеля или самореза. Обеспечивает прочное крепление панели к поверхности.	D=50мм	6
	ВИБРОПОДВЕС . Это универсальное звукоизоляционное крепление которое используется для погашения вибрационных волн в звукоизоляционной конструкции подвесных потолков и облицовки стен. Применяется в помещениях любых типов и не требует специальных навыков по монтажу..	1250x60x27мм	350

	<p>ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ МЕТАЛ. С ОТВЕРСТИЯМИ. Служит для расширения шляпки дюбеля или самореза. Обеспечивает прочное крепление панели к поверхности.</p>	<p>D=35мм</p>	<p>15</p>
	<p>ДЮБЕЛЬ МЕТАЛ. ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ- анкерный элемент . Он удерживает большую нагрузку за счет сил трения, образуемых в результате распрямления в базовом материале и частичного упора по поверхности стержня анкера.</p>	<p>100мм</p>	<p>35</p>
	<p>ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ. Для гидроизоляции швов ванны, санузла, душевых и др. влажных помещений. Внутренних и внешних углов, мест сопряжений «пол-стена», выводов труб, гидроизоляция швов колодца, ванны, санузла, бассейна, балкона, террасы и т.д. Улучшенная адгезия к любому материалу. Укладывается на плиточный клей и мозаичный клей.</p>	<p>Рулон 10пог.м</p>	<p>2000</p>